




CARBONET°

Apósito absorbente del olor

Características

- Absorbe las bacterias y elimina los olores desagradables.
- No adherente, la capa de contacto no se adhiere a la lesión.
- Absorbe el exceso de exudado.
- Fácil de aplicar.
- Conformable, se puede cortar y adaptar fácilmente a las zonas difíciles.
- Coste efectivo, se puede cortar y adaptar fácilmente a las zonas difíciles.
- No provoca lesión al retirar.
- Crea un ambiente favorable para la curación de la herida.

Descripción

CARBONET° es un apósito multicapas que consiste en una capa brillante no adherente en contacto con la lesión, una capa absorbente y una capa de material tejido de carbón activado responsable de la absorción del olor. Esta capa está recubierta en su parte externa por una fina capa protectora.

Composición

Componente	Composición
Capa de contacto	Hilos filamentosos, de viscosa brillante.
Capa absorbente	Algodón blanqueado y fibras acrílicas (poliéster).
Capa absorbente del olor	Carbón activado.
Capa exterior	Tejido no tejido de fibras de polipropileno.

Modo de acción

Los apósitos CARBONET° han sido diseñados para facilitar el tratamiento de heridas infectadas y malolientes, consiguiendo además una reducción del tiempo de enfermería.

CARBONET° contiene una capa de carbón vegetal activo que controla el olor, además de tener capacidad de absorción de exudado y no adherirse a la herida.

Instrucciones de uso

1. Desbridar la herida si es preciso, con un agente adecuado.
2. Limpiar la herida con una solución salina estéril o con soluciones antisépticas.
3. Aplicar el lado brillante del apósito directamente sobre la herida.
4. Sujetar con un apósito de retención o venda.

Indicaciones

Heridas malolientes, infectadas y exudativas, en especial: úlceras venosas de pierna, carcinomas fungosos, fistulas fecales y heridas quirúrgicas infectadas.

Presentación

Código Producto	Descripción	Unidades x envase	Unidades x embalaje	Unidad mínima de venta	Código EAN envase
7064	CARBONET 10 cm x10 cm	10	16	10	5000223417581
7065	CARBONET 10 cm x 20 cm	10	12	10	5000223417604

Especificaciones técnicas

Peso por unidad de área

mín. 480 gr/m².

Capacidad de retención de agua

mín. 15 g/100 cm²

Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
<p>ON n° 0086</p> <p>CE n° CE00356</p> <p>Clase CE IIb, estéril </p>	<p>LATEX FREE</p>	<p>STERILE R</p>	<p> 5 años</p> <p></p> <p></p> <p> 25°</p> <p></p> <p></p>	<p></p> <p>Smith & Nephew Medical Limited Hull HU3 2BN England.</p> <p>Distribuidor Smith & Nephew, S.A.U. ISO 9001:2008</p>

Curación de Heridas · Smith & Nephew, S.A.U · Fructuós Gelabert, 2-4. 08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

Tel. Atención Cliente: 902 30 31 60 · Fax. Atención cliente: 902 30 31 70 · A-28123297 • educacionAWM@smith-nephew.com · www.smith-nephew.com